

Air through perfection

Grille reprise

SDD-625X400



ACP

SDD - 625X400 RÉF AGIP207A1

Grille reprise

SDD - 625X400 RÉF AGIP207A1



Description

La grille simple de déflexion avec porte d'accès est munie de lamelles fixes positionnées à 45° et filtre à air G4.

SDD est utilisé pour l'évacuation de l'air et est destiné à un montage mural ou au plafond faux.

Les lamelles sont parallèles à la longueur (le grand côté).

La grille est munie d'une tige de raidissement.


Le matériau filtrant est en polyester synthétique. La capacité de filtrage du matériau est de 94% et, selon EN779, il a la classe de filtration G4.

La grille est conçue en aluminium extrudé peint en champ électrostatique en blanc brillant RAL 9016.

Le système d'ouverture est de type clic (ouverture/fermeture par pression) ce qui facilite l'accès.

Le produit est munie de clips de fixation pour installation dans le plénum ABS.

Esquisse technique



Paramètres fonctionnels

Dimensions	Ak [m ²]	Débit (m ³ /h)	600	800	1000	1400	1800
625 x 400	0.09	Veff[m/s]	1.9	2.5	3.1	4.3	5.6
		ΔPt [Pa]	3.0	5.0	7.0	14.0	23.0
		NR [dB(A)]	25.0	33.0	39.0	47.0	54.0

Légende

Ak [m²] – Superficie libre

Veff [m/s] - Vitesse réelle de l'air dans la grille

ΔPt [Pa] - Perte de charge


NR [dB(A)] - Niveau de puissance acoustique sans atténuation de la caméra

Accessoires

La grille peut être accessoirisée avec plénum (adaptateur) de connexion à la tuyauterie circulaire.
Le plénum recommandé pour SDD-625X400 est AGIP207.



Assemblage avec plénum



Code commande

Exemple de passation d'une commande

	Type	Dimensions	Accessoires	Finition
SDD				
625 x 400				
AGIP207				
RAL9016 brillant				