



ÉVACUATION DES
CONDENSATS



Tube d'évacuation de condensats

La gamme d'Aspen Xtra est la plus complète sur le marché.

TUBE EN VINYLE RENFORCÉ								
Description du produit	Code Article	Diamètre (mm)		Couleur	Longueur (m)	Pression (bar) @20 °C	Pression d'éclatement (bar) @20 °C	Plage de temp.
		ID	OD					
1/4" (6 mm)	AX5100	6	12	Clair	30	12	36	-5 °C – 65 °C
3/8" (10 mm)	AX5101	10	14			9	27	
1/2" (12 mm)	AX5102	16	22			7	21	
5/8" (15 mm)	AX5103	15	20			6	18	
6/12 mm	AX5120	6	12	Clair	25	15	45	
10/16 mm	AX5121	10	16			10	30	
16/22 mm	AX5122	16	22			8	35	
19/26 mm	AX5123	19	26			6	18	
25/33 mm	AX5124	25	33			5	15	
1/4" (6 mm)	AX5110	6	12	Noir	30	12	36	
3/8" (10 mm)	AX5111	10	14			9	27	
1/2" (12 mm)	AX5112	16	22			7	21	
5/8" (15 mm)	AX5113	15	20			6	18	

TUBE EN VINYLE									
Description du produit	Code Article	Diamètre (mm)		Couleur	Longueur (m)	Pression (bar) @20°C	Pression d'éclatement (bar) @20°C	Plage de temp.	
		ID	OD						
1/4" (6 mm)	AX5200	6	12	Clair	30	5	15	-5 °C – 65 °C	
3/8" (10 mm)	AX5201	10	14		30	4	12		
1/2" (12 mm)	AX5202	16	22		30	3	11		
1/4" (6 mm)	AX5203	6	12		10	4	12		
4/7 mm	AX5210	4	7		50	7	21		
6/9 mm	AX5211/1	7	7		50	4	12		
6/9 mm	AX5211/F	6	9	Bleu	50	4	12		
9/12 mm	AX5212	9	12	Clair	50	8	25		
10/14 mm	AX5213	10	14			8	25		
15/19 mm	AX5214	15	19			5	15		

TUYAU ANNELÉ								
Description du produit	Code Article	Couleur	Diamètre (mm)		Longueur (m)	Pression (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Plage de temp.
			ID	OD				
Tuyau flexible coextrudé	9899-053-01	Blanc	16	18	50	n/a	n/a	n/a
	9899-052-01		18	20				
Tuyau flexible	9899-051-01		16	18	50	n/a	n/a	
	9899-050-01		18	20				
Tuyau flexible coextrudé avec raccord M/F	9899-054-01	Gris	6/18 et 18/20 mm		50	n/a	n/a	
Tuyau annelé	9899-059-01	Blanc	-	14	30	n/a	n/a	
	9899-055-01			20				
	9899-137-01			16				
	9899-056-01			18				
	9899-057-01			16				
	9899-058-01			25				
	9899-068-01			32				



Informations correctes au moment de la publication.