

Bulldog A2L

POMPE À VIDE ANTI-ÉTINCELLES



AVANTAGES

- Conception anti-étincelles
- Pompe à vide à double étage à joint huilé
- Électrovanne d'isolement
- Double filtre à vapeurs d'huile pour empêcher les émanations

Adapté pour	Fluides frigorigènes standards et A2L
Étage	À double étage
Vide ultime	15 microns
Débit de récupération	156 l/m (5,5 CFM)
Alimentation	240 V 50Hz
Moteur	2880 rpm
Compresseur	À moteur ventilé
Capacité d'huile	450 ml
Raccords d'admission	1/4", 5/16", 3/8" SAE
Poids	12,5 kg
Dimensions	338 x 212 x 238 mm

Désignation	Code article
Bulldog A2L	JAV-1075



Conception anti-étincelle.



Filtre à vapeur pour empêcher les émanations.



Raccords d'admission.

Huile universelle



AVANTAGES

- Conçue pour les pompes à vide à palettes
- Optimise la performance et améliore la profondeur d'aspiration
- Faible prédisposition à la formation de vernis et de carbone, pour des systèmes plus propres
- Excellente résistance à la corrosion
- Film haute résistance
- Contient des additifs pour améliorer la performance anti-usure, la résistance à l'oxydation, la protection contre la corrosion, le point d'écoulement (démarrage à froid), le dégagement d'air et la formation de mousse
- Étanchéité et efficacité mécanique améliorées
- Transfert d'huile minimal



Désignation	Code article
Huile universelle 1 l	HV68/1J
Huile universelle 4 l	HV68/4J